

Scheda Tecnica

Sistemi a gas chimici - FSL 1230™ / FSL 5112™



Valvola di scarica da 49mm 25/42 bar - NF2149XX



Caratteristiche principali

- Passaggio da 49 mm per scarica rapida e ampia portata
- Disponibile con e senza solenoide integrato
- Ampia scelta di dispositivi di attuazione (manuale, pneumatico e/o elettrico)



Codice articolo	Senza solenoide		Con solenoide	
	NF214902	NF214904	NF214912	NF214914
Tipo scarica	Totale	Totale	Totale	Totale
Pressione di esercizio	25 bar	42 bar	25 bar	42 bar
Diametro orifizio	Ø 49 mm	Ø 49 mm	Ø 49 mm	Ø 49 mm
Connessione di ingresso	3"-M	3"-M	3"-M	3"-M
Connessione di uscita	2 1/2"-M	2 1/2"-M	2 1/2"-M	2 1/2"-M
Pressione disco di sicurezza	50 bar	78 bar	50 bar	78 bar
Corpo valvola	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
Certificazione	Vds/Lpcb	Vds/Lpcb	Vds/Lpcb	Vds/Lpcb

1 Conforme al Regolamento Costruzione Prodotti (CPR) V3 Ott. 2014