

# Scheda Tecnica

Sistemi a gas chimici - FSL 1230™ / FSL 5112™



Valvola di scarica da 33mm 25/42 bar - NF2133XX



## Caratteristiche principali

- Passaggio da 33 mm per scarica rapida e ampia portata
- Disponibile con e senza solenoide integrato
- Ampia scelta di dispositivi di attuazione (manuale, pneumatico e/o elettrico)



Codice articolo	Senza solenoide		Con solenoide	
	NF213302	NF213304	NF213312	NF213314
Tipo scarica	Totale	Totale	Totale	Totale
Pressione di esercizio	25 bar	42 bar	25 bar	42 bar
Diametro orifizio	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm
Connessione di ingresso	2 ½"-M	2 ½"-M	2 ½"-M	2 ½"-M
Connessione di uscita	1 7/8"-M	1 7/8"-M	1 7/8"-M	1 7/8"-M
Pressione disco di sicurezza	50 bar	78 bar	50 bar	78 bar
Corpo valvola	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
Certificazione	Vds/Lpcb	Vds/Lpcb	Vds/Lpcb	Vds/Lpcb

1 Conforme al Regolamento Costruzione Prodotti (CPR) V3 Ott. 2014